

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: ACETATO DE AMILA

Principais usos recomendados para substância ou mistura: Utilizado na preparação de lacas nitrocelulósicas, resinas etilcelulósicas, acetobutiratos de celulose. Formulação de thinners, tintas para impressão e acabamento, componente de formulação para a indústria de couros, e em fragrâncias (perfumes), aromas (essências).

Empresa: Rauter Química Ltda

Endereço: Rua Paul Zivi, 1136 – Distrito Industrial – Gravataí – RS.

Fone: (0xx51) 3393-1566

Fax: (0xx51) 3393-1555

E-mail: rauter@rauter.com.br

Contato de emergência: GEO EMERGÊNCIA AMBIENTAL – (51) 3011-9000

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:

Líquidos inflamáveis – Categoria 3

Toxicidade aguda para o ambiente aquático – Categoria 3

Toxicidade crônica para o ambiente aquático – Categoria 3

Classificação conforme a NBR 14725-2:2009 versão corrigida 2:2010.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:

Pictograma de perigo:



Palavra de Advertência: **ATENÇÃO**

Frases de Perigo:

H226 – Líquido e vapores inflamáveis.

H412 – Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Frases de Precaução

Prevenção:

P210 – Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfície quente. - Não fume.

P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 – Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.

P241 – Utilize equipamento elétrico, de ventilação, de iluminação à prova de explosão.

P242 – Utilize apenas ferramentas antifaísca.

P243 – Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 – Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial.

ACETATO DE AMILA

FISPQ 003

REV 08 – 06/2019

Resposta à emergência:

P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

P370 + P378 – Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, extintor químico seco ou espuma resistente ao álcool.

P304 + P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Armazenamento:

P403 + P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 – Armazene em local fechado a chave.

Disposição:

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação vigente.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Pode causar ressecamento da pele, com possíveis rachaduras em exposição repetida.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é uma substância.

Nome químico comum: Acetato de Isopentila (Isoamila).

Sinônimo: Acetato de Álcool Isoamílico, Acetato do Álcool Isopentílico, AAIP, Óleo de Banana, Etanoato Isoamílico.

Número de registro CAS: 123-92-2.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: No caso de inalação acidental de vapores ou produtos de decomposição, se deslocar para um local arejado. Manter em repouso. Se necessário, consultar o médico.

Contato com a pele: Em caso de contato, lavar imediatamente a pele com muita água durante pelo menos 15 minutos enquanto são retirados as roupas e os sapatos contaminados. Se necessário, consultar o médico.

Contato com os olhos: Lave imediatamente com água corrente, também em baixo das pálpebras por, pelo menos, 15 minutos. Se a irritação do olho persiste, consultar um médico.

Ingestão: NÃO provocar o vômito. Lave a boca com água corrente. Se necessário, consultar o médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Não disponível.

Notas para o médico: Não disponível.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Adequados: Espuma resistente ao álcool, Pó químico seco, Dióxido de carbono (CO₂).

Inadequados: Jato de água sobre o líquido em chamas.

Perigos específicos da substância ou mistura: Líquido inflamável. O aquecimento aumenta a pressão interior do recipiente, risco de explosão. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar os meios adequados para combater os incêndios nas proximidades. Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que está situado ao seu redor. Resfriar os recipientes / tanques, pulverizando-os com água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Coloque placas de aviso na área contaminada e não permita o acesso de pessoas não autorizadas. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Evitar o contato com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Retirar todas as fontes de ignição. Mantenha longe de chamas e faíscas. Usar equipamento de proteção individual. Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima.

Para o pessoal do serviço de emergência: Equipamento de proteção pessoal: luvas adequadas de proteção, óculos de segurança e roupas de proteção. Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Impedir que o produto atinja as canalizações ou nos cursos de água. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Recuperação: Recolher o derramamento. Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados. Produto inflamável. Tomar todas as precauções necessárias. Aterrizar equipamentos e contêineres. Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.

Neutralização: Contenha o vazamento, absorva com substância absorvente não combustível (por exemplo, areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e transfira para um recipiente para descarte de acordo com os regulamentos locais/nacionais (consulte a seção 13).

Descontaminação/limpeza: Recolher o derramamento. Coletar solo contaminado. Limpar os solos contaminados e os objetos cuidadosamente, observando os regulamentos relativos ao meio ambiente. Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados. Manter em recipientes fechados adequados até a disposição. Contenha o vazamento, absorva com substância absorvente não combustível (por exemplo, areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e transfira para um recipiente para descarte de acordo com os regulamentos locais/nacionais (consulte a seção 13).

Descarte: Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. Este produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Fazer a disposição de acordo com a regulamentação local.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Aterrar eletricamente a instalação. Ligar o contêiner e o equipamento receptor ao terra. Não fumar. Tomar medidas para impedir a formação de eletricidade estática. Providenciar ventilação adequada. Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas áreas de trabalho. As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.

Não usar instrumentos que produzam faíscas. Providenciar ventilação adequada. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Usar equipamento de proteção individual. Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: O piso do local de armazenamento deve ser impermeável e projetado de maneira a constituir uma bacia de retenção. As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança. Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. Armazenar no recipiente original. Manter afastado do calor. Armazenar em local seco, fresco e bem arejado. Manter sob gás inerte. Manter sob nitrogênio. Manter afastado de materiais incompatíveis a serem indicados pelo fabricante.

- Materiais de embalagem recomendados: Aço inoxidável, Aço carbono
- Materiais de embalagem a serem evitados: Materiais plásticos.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

- TLV-TWA (ACGIH) = 50 ppm;
- TLV-STEL (ACGIH) = 100 ppm;
- IDLH (NIOSH) = 1000 ppm.

Indicadores Biológicos: Não disponível.

Medidas de controle de engenharia: O equipamento de proteção deve ser escolhido de acordo com as normas em vigor e com a especificação dada pelo profissional de segurança e saúde no trabalho. A seleção do equipamento de proteção individual adequado deve ser baseada numa avaliação das características de desempenho do equipamento de proteção em relação à tarefa(s) a ser(em) realizada(s), às condições atuais, à duração da utilização e aos riscos. Prover exaustão dos vapores na sua fonte de emissão, bem como a ventilação geral do local. Não transvasar o produto por pressão de ar comprimido ou oxigênio.

Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho. Manter o equipamento de proteção individual em boas condições de higiene. Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o uso.

Medidas de proteção pessoal:

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com anteparos laterais.

ACETATO DE AMILA

FISPQ 003

REV 08 – 06/2019

Proteção da pele: Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das substâncias perigosas no local de trabalho, roupas impermeáveis, Tecido protetor anti-estático retardador de chama, o gênero de equipamento de proteção deve ser escolhido de acordo com a o lugar de trabalho. Retirar e lavar a roupa contaminada. Se houver risco de contato com as mãos, utilize luvas adequadas. As luvas de proteção selecionadas devem satisfazer às especificações legais. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização.

Proteção respiratória: Nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar são apropriados, use um respirador de cobertura facial total com cartuchos de combinação multi objetivos, usar respirador com um filtro apropriado.

Perigos térmicos: Não disponível.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Estado físico: Líquido; Forma: Límpido; Cor: Incolor.

Odor e limite de odor: Fruta: Banana.

pH: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: -79 °C.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 142 – 149 °C.

Ponto de fulgor: 25 °C.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: No ar - % V/V:

Inferior: 1,1 Superior: 7,5.

Pressão de vapor: 0,53 kPa a 20 °C.

Densidade de vapor: 4,5 (Ar = 1).

Densidade relativa: 0,870 g/mL a 20°C (Água = 1).

Solubilidade(s): Pouco solúvel na água. Solúvel em etanol, éter, solventes orgânicos.

Coefficiente de partição – n-octano/água: Log P_{ow} = 2,13 – (20°C).

Temperatura de autoignição: 360 °C.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: 0,85 (cP).

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Reage vigorosamente com oxidantes fortes.

Estabilidade Química: Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso.

Possibilidade de Reações Perigosas: Pode formar peróxidos se ficar em contato prolongado com o ar. O produto comercial contém um inibidor de oxidação não volátil. Caso o produto seja submetido à destilação, seu destilado não conterá o inibidor e estará mais sujeito à formação de peróxidos, podendo ocorrer riscos de explosão.

Condições a Serem Evitadas: Calor, chamas e faíscas. As temperaturas extremas e à luz do sol direta.

Materiais Incompatíveis: Nitratos, agentes oxidantes fortes, ácidos fortes e bases fortes.

Produtos Perigosos da Decomposição: CO e CO₂ por decomposição térmica.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda:

Oral: DL50: 7.422 mg/kg – coelho, nos machos e nas fêmeas

Método: Guidelines para o teste 401 da OECD

Não classificado nocivo em caso de ingestão

Dados bibliográficos

Inalatória

CL50 (vapor): > 35 mg/L – gato

Não classificado como nocivo por inalação

Dados bibliográficos

Dérmica

LD50: > 5.000 mg/kg – coelho

Não classificado nocivo por contato com a pele

Dados bibliográficos

Corrosão/irritação da pele: Coelho – Não provoca irritação na pele.

Método: (DFGOTvol.11 (1996))

Lesões oculares graves/irritação ocular: Coelho – Leve irritação nos olhos.

Método: (DFGOTvol.11 (1996))

Sensibilização respiratória ou à pele: Sensibilização respiratória – Não há dados. Teste de Magnusson e Kligman – cobaia. Não causa sensibilização da pele. Método: (DFGOTvol.11 (1996))

Mutagenicidade em células germinativas: Não existem dados referenciais para esta classificação.

Carcinogenicidade: Não existem dados referenciais para esta classificação.

Toxicidade à reprodução: Não existem dados referenciais para esta classificação.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única: Avaliação toxicológica: A substância ou mistura está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição única, categoria 3, com efeitos narcóticos. Pode causar sonolência e vertigem.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida: Avaliação toxicológica: Em exposições repetidas e prolongadas aos vapores do produto pode: causar irritação conjuntiva e opacidade da córnea, provocar anemia secundária e leucocitose, bem como, degeneração gordurosa das vísceras. Não existem dados sobre efeito tóxico retardado.

Perigo por aspiração: Não disponível.

Efeitos potenciais para saúde:

Inalação: Pode ser perigoso se for inalação. Pode causar uma irritação do aparelho respiratório.

Ingestão: Pode ser perigoso se for engolido.

Pele: Pode ser perigoso se for absorvido pela pele, causando vermelhidão e/ou ressecamento.

Olhos: Pode causar irritação e opacidade da retina.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:

Peixes – *Gambusia affinis* (peixe-mosquito): LC50 (96 h): 65 mg/L.

Crustáceos – Camarão de salmoura: LC50 (24 h): 53 mg/L (AQUIRE, 2003).

Plantas aquáticas – *Microcystis Aeruginosa* L.tox. T.I.M.C. = 63 mg/l.

Scenedesmus quadricauda L.tox. T.I.M.C. = 80 mg/l.

Micro-organismos – *Pseudomonas putida*: CE50 (16 h): 650 mg/L (Dados bibliográficos)

O produto não apresenta efeitos danosos conhecidos para os organismos aquáticos testados.

Persistência e degradabilidade: Não existem dados referenciais para esta classificação.

Potencial bioacumulativo: Potencial de bioacumulação – log Pow = 2,3 (PHYSROP Banco de Dados, 2005).

Mobilidade no solo: No solo pode contaminar o lençol freático.

Outros efeitos adversos: Não classificado como perigoso para o meio ambiente, segundo os critérios CE.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para disposição final:

Disposição do produto: Não descarte junto com lixo doméstico. Este produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Fazer a disposição de acordo com a regulamentação local. Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

Disposição de embalagens: Esvaziar completamente as embalagens antes da incineração. Limpar o recipiente com água. Enxaguar as embalagens 3 vezes. Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. Fazer a disposição de acordo com a regulamentação local.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Terrestres: Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016, Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM).

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

ACETATO DE AMILA

FISPQ 003

REV 08 – 06/2019

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N°175 – (Regulamento Brasileiro Da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO - “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905

IATA – “International Air Transport Association” (Associação Nacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR)

Número ONU: 1104

Nome apropriado para embarque: ACETATO(S) DE AMILA

Classe/subclasse de risco principal e subsidiário: 3

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III

Perigo ao meio ambiente: Este produto NÃO é considerado como um poluente marinho para o transporte hidroviário.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico.

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF.

O usuário desta FISPQ deve-se atentar para a possível existência de regulamentações locais para este produto.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Os dados desta ficha de informações referem-se a um produto específico e podem não ser válidos se este produto for usado em combinação com outros. A Rauter Química esclarece que os dados por ela coletada são transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado. As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa. O usuário dos produtos é responsável pela divulgação das informações de segurança aos seus funcionários, antes da utilização do produto.

Referências:

OSHA Occupational Safety & Health Administration – Disponível em:
http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_239500.html

Norma ABNT- NBR 14725-3: 2012. Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 3: Rotulagem.

Norma ABNT- NBR 14725-4: 2012. Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos do Ministério do Transporte (Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016, Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos,

Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho - Portaria n.º 3.214, 08 de junho de 1978.

Departamento De Polícia Federal (DPF) - Portaria nº 1.274, de 25 de agosto de 2003.

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS.

TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2014

N.H.I – U.S National Library of Medicine / TOXINET Toxicology data network acessado em 03/11/2014 as 12h20min <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/141-78-6>

Legendas e abreviaturas:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS – Chemical Abstracts Service

CL50 – Concentração letal 50%

DL50 – Dose letal 50%

CE50 – Concentração efetiva 50%

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health

LT – Limite de Tolerância

NBR – Norma Técnica Brasileira

NR – Norma Regulamentadora

OSHA – Occupational Safety & Health Administration

TWA – Time Weighted Average

Dados compilados do fornecedor.